



راهندهای الکترو هیدرولیک میله ای

FAAC
Simply automatic.



B680



راهبند الکترو هیدرولیک هایپرید (مجهز به موتور Brushless ۲۴ ولت)
طول میله ۲/۳۰ تا ۸/۳۰ متر
تعداد تردد نامحدود
بی نیاز از سرویس و نگهداری، تست شده تا ۲/۰۰۰/۰۰۰ تردد
مدت زمان باز شدن ۱/۵ تا ۶ ثانیه
مجهز به اینکودر، تشخیص خودکار برخورد با مانع
امکان نصب مفصل تاشونده تا ۴ متر و فنس زیر میله تا ۷/۵ متر
میله گرد به همراه LED ضد سرقت
مجهز به دو عدد لوپ دیتکتور
ایده آل برای مکانهای پر تردد



620



پرسرعت ترین راهبند الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت
حداکثر طول میله ۲/۸ متر
تعداد تردد نامحدود
مدت زمان باز شدن ۰/۸ ثانیه
مجهز به دو عدد لوپ دیتکتور
ایده آل برای مکانهای پر تردد مانند عوارضی ها



615



راهبند الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت
حداکثر طول میله ۵ متر
تعداد تردد ۴۰ مرتبه در ساعت
مدت زمان باز شدن ۵ ثانیه
امکان نصب مفصل تاشونده تا ۴ متر
ایده آل برای مکانهایی با تردد متوسط



640



راهبند الکترو هیدرولیک ۲۲۰ ولت
حداکثر طول میله ۷ متر
تعداد تردد نامحدود
مدت زمان باز شدن ۶ ثانیه
مجهز به دو عدد لوپ دیتکتور
ایده آل برای مکانهای پر تردد

* کلیه راهبند ها قابلیت اتصال به انواع تجهیزات کنترل تردد (دوربین تشخیص پلاک، تگ، کارتخوان و...) دارد.